

Eigenschaften					
Bauart	flachdichtend				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E				
kompatibel mit	Stucchi VEP				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Artikel							
Bezeichnung	Baugröße	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	
SKL 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100	
SKL 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100	
SKL 13 IR 2 FS	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100	
SKL 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100	
SKL 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100	
SKL 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100	
SKL 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100	
SKL 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100	
SKL 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

_		- 1	
	ш		ıöι
_	uv		101

SKL ZUBS FS ALU Staubschutz für SKL FS