


Eigenschaften		
Ausführung	geeignet für Hutschienenmontage 35x7,5	
Betriebstemperatur max.	70 °C	
Anschluss	G 1/4" Außengewinde, drehbar	
Betriebsspannung	24 V DC	
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.	
Werkstoff	Gehäuse: Kunststoff Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A Dichtung: NBR	
Lieferumfang	ohne Stecker	
Schutzklasse	IP 65	





Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige

Gehäuse drehbar bis 270°

Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)

ohne Analogausgang

Genauigkeit ±0,5 % vom Endwert

Min / Max- Wertespeicher

Bestellhinweise

M12-Stecker mit Kabel separat bestellen

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 bis 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 bis 600 bar	0,5

Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel