

Eigenschaften

Ausführung für Druck, Differenzdruck, Temperatur, Volumenstrom und Drehzahl
Messrate 50/s

Lieferumfang incl. PC-Anschlusskabel und Software
incl. Netzteil 230 V / 50 Hz



Hinweis

Zum Speichern der Messreihe während der Messung muss das Gerät mit einem PC verbunden werden, auf dem vorher die beigelegte Software installiert wurde.

Beschreibung

5-Kanal Messgerät für gleichzeitige Messung von Druck, Differenzdruck, Volumenstrom und
Temperatur.

Gleichzeitiges Anschliessen von max. 4 Sensoren (2x Druck, 1x Temperatur, 1x Volumenstrom).

Anstelle des Volumenstromsensors kann auch ein Drehzahlsensor angeschlossen werden.

Graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Ölfeste Folientastatur.

Einfache Menüführung, verschiedene Sprachen und Einheitensysteme einstellbar.

Datenschnittstelle RS 232 / USB Adapter.

Sensorerkennung, Eigendiagnose und Batteriekontrolle integriert.

Automatische Nullpunktkorrektur.

Min/Max Speicher (keine Speicherung der gesamten Messreihe).

Mittelwertspeicher wählbar 10s oder 20s.

Bestellhinweise

Dieses Messgerät kann mit dem aufgeführten Zubehör zu einem Messkoffer kombiniert werden.

Im Koffer HK KS33 können 1 Messgerät, 1 Messturbine sowie verschiedene Sensoren incl. Kabel und Bedienungsanleitung verpackt werden.

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Gewicht (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Zubehör

HK 622	Messturbine
HK PTA	Drucksensor
HK TS TP	Temperatursensor
HK DS 100	Drehzahlsensor
HK PML	Einzelmesskabel
HK PQT	Kombimesskabel
HK KS33	Schutzkoffer für Messgerät