


Eigenschaften			
Einsatzbereich	Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspruchung ausgesetzt sind.		
Anwendung	als Außenschutz für Schlauchleitungen und / oder zur Unterstützung des Biegeradius		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		





Beschreibung

Schutzwendel aus rundem Federstahldraht schützt den Schlauch vor extremen äußeren Abrieb.

Artikel				
Bezeichnung	Ø ID _(mm)	Ø AD (mm)	Draht-Ø	
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0	
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0	
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0	
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0	
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0	
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0	
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5	
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0	
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0	
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0	
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0	
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0	
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0	
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0	
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0	
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0	
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0	

Produktvarianten		
SSR VA	Scheuerschutz, rund, VA, Edelstahl	