# HK DHE X 00 DC

Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | 4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil<br>3-Kammer-Ventil<br>mit Nothandbetätigung<br>für Gleichstromspulen |
| **Lieferumfang** | ohne Spule und Stecker |
| **Betriebsdruck** | P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar |
| **Volumenstrom** | max. 80 l/min (beachte Kennlinien) |
| **Anschluss** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Befestigung** | 4 Stk. Innensechskantschraube M5x30 12.9 |






## Hinweis

Ventile mit Kennzeichen (P) sind leckölreduzierte Ventile. Hier ist bei Durchflussmengen von >70 % der Nennwerte mit erhöhtem Druckabfall zu rechnen!
Leckölreduzierte Ventile werden auch als Pilotventil für vorgesteuerte Magnetwegeventile eingesetzt.
Bei Verwendung eines leckölreduzierten Ventiles Typ HK DH* 0711 P *** als Pilotventil, wird die Mittelstellung des Hauptventiles überschaltet.

## Beschreibung

Nur verwendbar für Gleichstrom-Spulen (DC)
Schaltleistungsgrenzen siehe Kennlinien

## Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen sowie Volumenströme und Schaltleistungsgrenzen auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | Art | Überdeckung | Kolbentyp | Ausführung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHE 0610 X 00DC** | 4/2 | negativ (offen) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0611 X 00DC** | 4/2 | positiv (geschlossen) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0613 X 00DC** | 4/2 | positiv (geschlossen) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0614 X 00DC** | 4/2 | negativ (offen) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0630 2 X 00DC** | 4/2 | negativ (offen) | 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0631 2A X 00DC** | 4/2 | positiv (geschlossen) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0631 2 X 00DC** | 4/2 | positiv (geschlossen) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0632 2 X 00DC** | 4/2 | positiv (geschlossen) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Federrückstellung | 1,35 |
| **HK DHE 0710 X 00DC** | 4/3 | negativ (offen) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0710 9 X 00DC** | 4/3 | negativ (offen) | 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0711 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0713 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0714 X 00DC** | 4/3 | negativ (offen) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0714 8 X 00DC** | 4/3 | negativ (offen) | 4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Federrückstellung auf 0, Feinsteuerkerben | 1,75 |
| **HK DHE 0714 9 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0716 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0717 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0718 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0719 1 X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0 | 1,75 |
| **HK DHE 0751 2 X 00DC** | 4/2 | positiv (geschlossen) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 Rasten | 1,35 |
| **HK DHE 0711 P X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0, leckölreduziert | 1,75 |
| **HK DHE 0713 P X 00DC** | 4/3 | positiv (geschlossen) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Federrückstellung auf 0, leckölreduziert | 1,75 |

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK SP CO** | Spule für Magnetwegeventil HKDH |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3 |
| **HK SP WPD / SP SET / 6 OE** | Nothandbetätigung für Magnetwegeventil |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*