

PA 700 AOS 90 PLUS

Pressarmatur, DKOS W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 24° Außenkonus mit O-Ring

Kürzel DKOS


Norm ISO 8434-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AOS 90 PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46
PA 725 AOS 90 PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50
PA 732 AOS 25 90 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	185,0	83,0	50
PA 732 AOS 90 PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60
PA 740 AOS 32 90 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	195,0	93,5	60