

Eigenschaften

Verwendung zum Umbau der Schaltfunktion von Handwegeventilen
HK BM



Artikel

| Bezeichnung | für Ventiltyp | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|-----------------|
| HK BM40 A | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM40 B | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM40 D | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM40 E | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM40 F | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM40 K | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM40 M | HK BM40 | 0,20 |
| HK BM70 A | HK BM70 | 0,30 |
| HK BM70 B | HK BM70 | 0,30 |
| HK BM70 C | HK BM70 | 0,30 |
| HK BM70 D | HK BM70 | 0,30 |
| HK BM70 F | HK BM70 | 0,30 |
| HK BM70 L | HK BM70 | 0,30 |
| HK BM150 A | HK BM150 | 0,35 |
| HK BM150 B | HK BM150 | 0,35 |
| HK BM150 C | HK BM150 | 0,35 |
| HK BM150 D | HK BM150 | 0,35 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|----------|-----------------------|
| HK BM40 | Handwegeventil BM 40 |
| HK BM70 | Handwegeventil BM 70 |
| HK BM150 | Handwegeventil BM 150 |