

Eigenschaften

Ausführung	Konfiguration und Lieferung auf Anfrage mit Hand- oder Elektromagnetventilen
Betriebsdruck	max. 700 bar
Volumenstrom	0,36 - 4,00 l/min



Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Elektro-hydraulische Pumpen (Kompaktaggregate) zur Versorgung von Mittel- und Schwerlastzylindern
Tankgröße: 2,5 - 100 Liter (Tanks in Stahl oder Aluminium)
Elektromotoren für 115V, 230V, 400V
Zubehör optional: Schutzbügel, Transportrollen, Ölkühler

Bestellhinweise

Keine Lagerware, Konfiguration (in festen Abstufungen) und Lieferung auf Anfrage!

Artikel

Bezeichnung	Ausführung
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Wegeventil manuell schaltbar
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Wegeventil elektrisch schaltbar

Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP