

### Eigenschaften

Ausführung	Konfiguration und Lieferung auf Anfrage mit Hand- oder Elektromagnetventilen
Betriebsdruck	max. 700 bar
Volumenstrom	0,36 - 4,00 l/min



### Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

### Beschreibung

Elektro-hydraulische Pumpen (Kompaktaggregate) zur Versorgung von Mittel- und Schwerlastzylindern

Tankgrösse: 2,5 - 100 Liter (Tanks in Stahl oder Aluminium)

Elektromotoren für 115V, 230V, 400V

Zubehör optional: Schutzbügel, Transportrollen, Ölkühler

### Bestellhinweise

Keine Lagerware, Konfiguration (in festen Abstufungen) und Lieferung auf Anfrage!

### Artikel

Bezeichnung	Ausführung
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Wegeventil manuell schaltbar
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Wegeventil elektrisch schaltbar

### Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP