


Einsatzbereich Tankwagen Anschluss 1 Schlauchanschluss Anschluss 2 BSP-Muttergewinde Dichtform 2 flachdichtend Bauart mit Sicherungsbund	
Anschluss 2 BSP-Muttergewinde Dichtform 2 flachdichtend	
Dichtform 2 flachdichtend	
- Hadraiditana	
Bauart mit Sicherungsbund	
Norm DIN EN 14 420-5	
Lieferumfang mit Flachdichtung aus PUR	
Werkstoff Messing	





Artikel					
Bezeichnung	DN*	Ø D (mm)	G1	max. Betriebsdruck (bar)	
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16	
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16	
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16	
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16	
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16	
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16	
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16	
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16	
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16	
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16	
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Produktvarianten

TW-TUEG VA Tankwagen-Armatur, VA, Edelstahl

Zubehör	ubehör		
KS AL	Klemmschale, Aluminium		
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium		

ist Zubehör zu	t Zubehör zu folgenden Produkten			
TW	Tankwagenschlauch			
TW OW	Tankwagenschlauch ohne Wendel			