


Eigenschaften				
Tankwagen				
Schlauchanschluss				
BSP-Muttergewinde				
flachdichtend				
mit Sicherungsbund				
DIN EN 14 420-5				
mit Flachdichtung aus PUR				
Messing				





Artikel					
Bezeichnung	DN*	Ø D (mm)	G1	max. Betriebsdruck	
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16	
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16	
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16	
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16	
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1.1/2"	16	
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16	
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2.1/2" -11	16	
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16	
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Zubehör			
KS AL	Klemmschale, Aluminium		
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium		

ist Zubehör zu folgenden Produkten				
TW	Tankwagenschlauch			
TW OW	Tankwagenschlauch ohne Wendel			