


Eigenschaften		
Betriebsdruck	bsdruck max. 700 bar	
Oberfläche	phosphatiert	
Werkstoff	Stahl C45	





Bestellhinweise

Andere Verschraubungen auf Anfrage.

Artikel								
Bezeichnung	Ausführung	Α	В	С	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	
HK HV NAA 14 14	Verbinder AG/AG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05	
HK HV NAA 38 38	Verbinder AG/AG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05	
HK HV ZII 14 14	Verbinder IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08	
HK HV ZII 38 38	Verbinder IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08	
HK HV RAI 38 14	Reduzierung AG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15	
HK HV RII 38 14	Reduzierung IG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14	
HK HV WAI 38 38	Winkel AG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16	
HK HV WII 38 38	Winkel IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16	
HK HV TIII 14 14 14	T-Stück IG/IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20	
HK HV TIII 38 38 38	T-Stück IG/IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20	

Zubehör					
NY 2100	Thermoplast- Höchstdruckschlauch				
GKS	Gummi-Knickschutz				
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN				
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100				
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte				
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKLSP				
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte				
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKFSP				