
# PA 700 SK6 30 PLUS

Pressarmatur, SK6 W30°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche |
| **Anschluss 1** | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Zusatzmerkmal** | SAE Konus Armatur |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SK6 32 30 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | M14x60 | 194,0 | 31,3 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| **PA 732 SK6 40 30 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | M16x100 | 247,0 | 25,5 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 740 SK6 30 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | M16x100 | 279,0 | 50,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 750 SK6 30 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | M20x120 | 297,0 | 55,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **FS** | Dichtung für SAE- und ISO-Flansche |
| **SCHRAUBE M** | Innensechskantschraube |
| **SCHRAUBE M VZ** | Innensechskantschraube |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*