
PA 700 SK6 22,5 PLUS Pressarmatur, SK6 W22,5°



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche				
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI				
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring				
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)				
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung				
Zusatzmerkmal	SAE Konus Armatur				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





Artikel												
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D	M metr.	L1	L2	Α	В	С	Е
					(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 740 SK6 22.5 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	M16x100	296,0	38,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 22.5P LUS	51	32	2"	2"	83,5	M20x120	315,0	45,0	96,8	44,5	50,0	21

Zubehör	
FS	Dichtung für SAE- und ISO- Flansche
SCHRAUBE M	Innensechskantschraube
SCHRAUBE M VZ	Innensechskantschraube