
DIRITRI-PTFE

Dichtring für TRI-Clamp Stutzen



Eigenschaften			
Anwendung	Dichtring für TRI-Clamp Stutzen		
Norm	DIN 32676		
Ausführung	Formdichtring aus PTFE		
Werkstoff	PTFE		
Temp. Bereich	von -200 °C bis 260 °C		





Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel				
Bezeichnung	DN	D (mm)	d (mm)	
DIRITRI DN10 D34 PT	10	34,0	10,2	
DIRITRI DN15 D34 PT	15	34,0	16,2	
DIRITRI DN20 D34 PT	20	34,0	20,2	
DIRITRI DN25 D50.5 PT	25	50,5	26,2	
DIRITRI DN32 D50.5 PT	32	50,5	32,2	
DIRITRI DN40 D50.5 PT	40	50,5	38,2	
DIRITRI DN50 D64 PT	50	64,0	50,2	
DIRITRI DN65 D91 PT	65	91,0	66,2	
DIRITRI DN80 D106 PT	80	106,0	81,2	
DIRITRI DN100 D119 PT	100	119,0	100,2	
DIRITRI DN125 D133 PT	125	155,0	125,2	
DIRITRI DN150 D183 PT	150	183,0	150,2	