

Eigenschaften					
Einsatzbereich	reich Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Bauart	flachdichtend				
Anschluss 1	NPT-Innengewinde				
kompatibel mit	Stucchi				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



## Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

## **Beschreibung**

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

Geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen.

## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## **Artikel**

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.
SKM 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

 ${\sf DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt}$