


Eigenschaften							
Druckreihe	6000 psi						
Norm	SAE J518, ISO 6162-1 /-2						
Bauform	gerade						
Bauart	SAE-Vollflansch						
Befestigung	Schraubenbohrung						
Lieferumfang	nur Flansch						
Werkstoff	S355J2G3						
Oberfläche	galvanisch beschichtet						





## Hinweis

Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

Artikel														
Bezeichnung	PB 10.9 (bar)	Baugröße	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
VF 6001	420	1/2"	32,5	24,6	40,5	56	18,2	47,2	22	16	7,2	8,7	M8x30	5/16"x1.1/4"
VF 6002	420	3/4"	42,1	32,5	50,8	71	23,8	60,0	28	19	8,3	10,7	M10x35	3/8"x1.1/2"
VF 6003	420	1"	48,4	38,9	57,2	81	27,8	69,9	33	24	9,0	13,0	M12x45	-
VF 6003-12	420	1"	48,4	38,9	57,2	81	27,8	69,9	33	24	9,0	12,0	-	7/16"x1.3/4"
VF 6004	420	1.1/4"	54,8	44,5	66,7	95	31,8	77,2	38	27	9,8	14,7	M14x45	1/2"x1.3/4"
VF 6005	420	1.1/2"	64,3	51,6	79,4	113	36,5	95,0	43	30	12,1	17,0	M16x55	5/8"x2"
VF 6006	420	2"	80,2	67,6	96,8	133	44,5	113,8	52	37	12,1	21,0	M20x70	3/4"x2.1/2"

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck