

KANA M AB HB

Kanalspülschlauchleitung, DKR, AGR

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Einsatzbereich | Hochdruck-Reinigung und Spülung der Kanalisation Industrie |
| Besondere Merkmale | außerordentlich abriebfeste Oberdecke witterungsbeständig |
| Anschluss 1 | BSP-Muttergewinde |
| Anschluss 2 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Innenschicht | SBR |
| Einlage | zwei hochzugfeste synthetische Textil-Geflechte |
| Außenschicht | NR/BR, glatt |
| Farbe | schwarz |
| Temp. min. | -35 °C |
| Temp. max. | 80 °C |
| Medien | Wasser |

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Size | Zoll | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bar) | Biegeradius min. (mm) | Länge (m) |
|--------------------|-----|------|--------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| KANA 13X040M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 40,00 |
| KANA 13X060M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 60,00 |
| KANA 13X080M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 80,00 |
| KANA 13X120M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 120,00 |
| KANA 13X160M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 160,00 |
| KANA 13X180M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 180,00 |
| KANA 13X200M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 200,00 |
| KANA 20X040M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 40,00 |
| KANA 20X060M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 60,00 |
| KANA 20X080M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 80,00 |
| KANA 20X120M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 120,00 |
| KANA 20X160M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 160,00 |
| KANA 20X180M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 180,00 |
| KANA 20X200M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 200,00 |
| KANA 25X040M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 40,00 |
| KANA 25X060M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 60,00 |
| KANA 25X080M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 80,00 |
| KANA 25X120M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 120,00 |
| KANA 25X160M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 160,00 |
| KANA 25X180M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 180,00 |
| KANA 25X200M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 200,00 |
| KANA 25X240M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 240,00 |
| KANA 32X040M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 40,00 |
| KANA 32X060M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 60,00 |
| KANA 32X080M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 80,00 |
| KANA 32X120M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 120,00 |
| KANA 32X160M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 160,00 |
| KANA 32X180M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 180,00 |
| KANA 32X200M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 200,00 |