

# FI SP E E

Filterelement für Spin-On Filter E

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Besondere Merkmale</b>	$\Delta p$ max. 4 bar
<b>Temp. min.</b>	-25 °C
<b>Temp. max.</b>	120 °C
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: NBR
<b>Betriebsdruck</b>	max. 12 bar
<b>Verwendung</b>	für Spin-On Filter FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3



## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit ( $\mu\text{m}$ )	Filterfläche ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filtermaterial	für Filtertyp	G1	$\text{Ø A}$ (mm)	$\text{Ø D}$ (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
<b>FI SP E E 0050 P25</b>	10,0	2419	100	organisch	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax = max. Volumenstrom

## Zubehör

**FI SP R/S FK** Filterkopf für Spin-On Rücklauffilter / Saugfilter

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

<b>FI SP R 1</b>	Spin-On Rücklauffilter Typ 1
<b>FI SP R 2</b>	Spin-On Rücklauffilter Typ 2
<b>FI SP R 3</b>	Spin-On Rücklauffilter Typ 3