
TUEG FF PN16 VA

FEST-Flansch, mit glatten Stutzen, PN10/16, Edelstahl



Eigenschaften				
Anschluss 1	Festflansch in der Druckstufe PN16			
Bauform	gerade			
Dichtform 1	flachdichtend			
Einsatzbereich	Industrie			
Norm	DIN EN 1092-1			
Werkstoff	Edelstahl			





Artikel								
Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)	
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4	
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4	
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4	
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4	
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-	
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8	
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8	

N = Lochanzahl

Zubehör	
KS AL	Klemmschale, Aluminium
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium

Zusatzelemente FD C4400 Flachdichtung