

K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF-Schlauch natur

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anwendung beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien


Innenschicht PVDF

Außenschicht PVDF

Farbe natur

Temp. min. -40 °C

Temp. max. 150 °C



Zusätzliche Informationen

- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- extrem hohe Druckfestigkeit
- sterilisierbar
- nicht brennbar (nach UL 94 V-O)
- sehr gute UV-Beständigkeit
- geringe Gasdurchlässigkeit
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften

Artikel

| Bezeichnung | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius min. (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| K- 07 10 13 16 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 60 | 100 |
| K- 07 10 13 17 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 75 | 100 |
| K- 07 10 13 18 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 85 | 100 |
| K- 07 10 13 19 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| K- 07 10 13 20 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 125 | 100 |