


# K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF-Schlauch natur

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anwendung</b>	beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
<b>Innenschicht</b>	PVDF
<b>Außenschicht</b>	PVDF
<b>Farbe</b>	natur
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	150 °C



## Zusätzliche Informationen

- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- extrem hohe Druckfestigkeit
- sterilisierbar
- nicht brennbar (nach UL 94 V-O)
- sehr gute UV-Beständigkeit
- geringe Gasdurchlässigkeit
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften

## Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
<b>K- 07 10 13 16</b>	2,0	4,0	1,0	60	100
<b>K- 07 10 13 17</b>	4,0	6,0	1,0	75	100
<b>K- 07 10 13 18</b>	6,0	8,0	1,0	85	100
<b>K- 07 10 13 19</b>	8,0	10,0	1,0	100	100
<b>K- 07 10 13 20</b>	10,0	12,0	1,0	125	100