## K-FLAMM SCHLAUCH

## Flamm Schlauch



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Schweißanlagen Schweißroboter Schweißautomaten Schweißverwandte Bereiche				
Farbe	schwarz				
Temp. min.	-40 °C				
Temp. max.	90 °C				



## Zusätzliche Informationen

- schwer entflammbar nach UL94 V2/V0
- schweißspritzresistend
- Halogenfrei nach EN 50267-2-1 (entspricht IEC 60754-1)
- LABS-frei (frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen)
- UV-beständig
- schleppkettenfähig
- flexibel
- knickbeständig
- sehr gute Abriebsfestigkeit
- weichmacherfrei

Artikel								
Bezeichnung	Innen-Ø	Außen-Ø	Wandstärke (mm)	Biegeradius min.	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Rollenlänge <sup>(m)</sup>		
K- 07 10 13 27	2,0	4,0	1,0	7	27	50		
K- 07 10 13 28	4,0	6,0	1,0	8	20	50		
K- 07 10 13 29	4,0	8,0	2,0	9	23	50		
K- 07 10 13 30	6,0	10,0	2,0	15	21	50		
K- 07 10 13 31	8,0	12,0	2,0	26	18	50		
K- 07 10 13 32	10,0	14,0	2,0	38	13	50		
K- 07 10 13 33	11,0	16,0	2,5	65	15	50		