

# K-FLAMM SCHLAUCH

Flamm Schlauch

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Schweißanlagen  
Schweißroboter  
Schweißautomaten  
Schweißverwandte Bereiche

**Farbe** schwarz

**Temp. min.** -40 °C

**Temp. max.** 90 °C



## Zusätzliche Informationen

- schwer entflammbar nach UL94 V2/V0
- schweißspritzresistent
- Halogenfrei nach EN 50267-2-1 (entspricht IEC 60754-1)
- LABS-frei (frei von lackbenutzungshemmenden Stoffen)
- UV-beständig
- schleppkettenfähig
- flexibel
- knickbeständig
- sehr gute Abriebsfestigkeit
- weichmacherfrei

## Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius min. (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Rollenlänge (m)
<b>K- 07 10 13 27</b>	2,0	4,0	1,0	7	27	50
<b>K- 07 10 13 28</b>	4,0	6,0	1,0	8	20	50
<b>K- 07 10 13 29</b>	4,0	8,0	2,0	9	23	50
<b>K- 07 10 13 30</b>	6,0	10,0	2,0	15	21	50
<b>K- 07 10 13 31</b>	8,0	12,0	2,0	26	18	50
<b>K- 07 10 13 32</b>	10,0	14,0	2,0	38	13	50
<b>K- 07 10 13 33</b>	11,0	16,0	2,5	65	15	50