


Eigenschaften				
Anwendung	Durch die enge Wellung geeignet für kleine Biegeradien			
Ausführung	parallel gewellt einwandig eng gewellt			
Schlauchwerkstoff	Edelstahl 1.4541			
Umflechtung	ohne Umflechtung			
Norm	DIN EN ISO 10380			
Temp. min.	-200 °C			
Temp. max.	550 °C			
Temp.	gilt nur für den Schlauch			





## Hinweis

Bitte beachten Sie zu den Druckwerten die dynamischen und thermischen Abminderungsfaktoren. Die aufgeführten Druckwerte beziehen sich nur auf die Schlauchware.<br/>

## **Bestellhinweise**

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

,					
Bezeichnung	Ø ID (mm)	Ø AD	Toleranzen ID/AD	Biegeradius stat.	Betriebsdruck 20°C (stat.)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

## Produktvarianten

FPCA Metallschlauch, 1 Umflechtung aus 1.4301