K-MANO 1
Manometer

HANSA FLEX

Eigenschaften

Typ	232.30
Ausführung	Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführungmit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand
Anwendung	für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochviskose und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung
Güteklasse	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Medientemperatur	max. +200 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Gehäuse	CrNi-Stahl
Sichtscheibe	Mehrschichten-Sicherheitsglas Ø 63 = Polycarbonat



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Ø (mm)	Anschluss
K- 07 20 07 15	-1 / 0,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 16	0 - 1,6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 17	0 - 2,5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 18	0 - 4,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 19	0 - 6,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 20	0 - 10,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 21	0 - 16,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 22	0 - 25,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 23	0 - 40,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 24	0 - 60,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 25	0 - 100,0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 97	0 - 1,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 98	0 - 1,6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 99	0 - 2,5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 00	0 - 4,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 01	0 - 6,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 02	0 - 10,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 03	0 - 16,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 04	0 - 25,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 05	0 - 40,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 06	0 - 60,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 07	0 - 100,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 08	0 - 160,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 09	0 - 250,0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 10	0 - 400,0 bar	100,0	G 1/2"

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.