# K-PRMM ROB U

Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Typ** | 422.12 (Robustausführung), 432.50 (Chemieausführung) |
| **Ausführung** | Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung |
| **Anwendung** | bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung<br>für gasförmige und flüssige Medien |
| **Güteklasse** | 1,6 |
| **Medientemperatur** | max. +100 °C |
| **Umgebungstemperatur** | -20 °C bis +60 °C |
| **Ø Messflansch** | 100 mm |
| **Gehäuse, Ring** | Grauguss / CrNi-Stahl, schwarz (Robustausführung), CrNi-Stahl (Chemieausführung) |
| **Messglied** | CrNi-Stahl |
| **Sichtscheibe** | Instrumentenflachglas (Robustausführung), Mehrschichten-Sicherheitsglas (Chemieausführung) |
| **Zeigerwerk** | Kupferlegierung (Robustausführung), CrNi-Stahl (Chemieausführung) |




## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Messbereich | Ø (mm) | Anschluss |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 10 99** | -1 / +1,5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 00** | 0 - 1,0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 01** | 0 - 1,6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 02** | 0 - 2,5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 03** | 0 - 4,0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 04** | 0 - 6,0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 05** | 0 - 10,0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 06** | 0 - 16,0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 11 07** | 0 - 25,0 bar | 100,0 | G 1/2" |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*