K-MANO SCHW

Manometer in Schweißtechnikausführung

Eigenschaften

Typ	111.11
Ausführung	Rohrfedermanometer nach EN 562
Anwendung	Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und ähnliche Anwendungen
Güteklasse	2,5
Medientemperatur	max. +60 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Gehäuse	Stahl, messingfarben, mit Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
Material Messglied und Zeigerwerk	Kupferlegierung
Sichtscheibe	Polycarbonat



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Ø (mm)	Aufschrift	Anschluss
K- 07 20 11 08	0 - 16,0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315,0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2,5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40,0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für brennbare Gase
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar, für nicht brennbare Gase
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar, für brennbare Gase

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.