K-WASSERSACKROHR KR ANSCHLUSSZAPF

Wassersackrohr in Kreisform, mit Anschlusszapfen an der Druckentnahmeseite

Eigenschaften

Ausführung	mit Anschlusszapfen oder Schweißanschluss an der Druckentnahmeseite
Druckentnahme	horizontal (U-Form), vertikal (Kreisform)
Spannmuffe	nach DIN 16283, SW 27
Werkstoff	Stahl bzw. Edelstahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Als Kühlstrecke für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bei der Druckmessung. Bei der Verwendung eines Wassersackrohres kühlt das Medium auf eine mit dem Manometer verträgliche Temperatur ab und schützt es vor Pulsationen des Messstoffes. Im Wassersackrohr bildet sich ein Kondensat, das ein Eindringen des heißen Messstoffes in das Druckmessgerät unterbindet. Es empfiehlt sich, vor Inbetriebnahme der Druckleitung kühlende Sperrflüssigkeit in das Wassersackrohr einzufüllen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Werkstoff
K- 07 20 11 70	G 1/2	Stahl 1.0039, 1.0345
K- 07 20 11 71	G 1/2	CrNi-Stahl 1.4571

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.