

K-AUFSTECKANZEIGE DIGITAL

Digitale Aufsteckanzeige

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Display | 4-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 10 mm |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Eingangssignal | 4 - 20 mA, 2-Leiter |
| Elektrischer Anschluss | Adapter für Stecker nach DIN EN 175301-803 A |
| Genauigkeit | ± 0,2% ± 1 Digit d. Spanne |
| Schutzart | IP 65 |
| Stromversorgung | aus der 4 - 20 mA-Schleife des Umformers |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durch freie Programmierbarkeit und einfache Montage kann die Aufsteckanzeige, selbst bei sich bereits im Einsatz befindlichen Messumformern, in kürzester Zeit problemlos nachgerüstet werden. Zusätzliche Hilfsenergie ist nicht erforderlich. Verwendbar für alle 4 - 20 mA Messumformer mit Winkelstecker. Über innen liegende Tasten frei programmierbar.

Artikel

| Bezeichnung | Abmessung | Messbereich |
|----------------|-----------------------------|--|
| K- 07 20 10 28 | 48.5 mm x 48.5 mm x 35.5 mm | -1999 bis +9999 Digit (Anfangs- und Endwert frei skalierbar) |