

K-AUFSTECKANZEIGE DIGITAL

Digitale Aufsteckanzeige

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Display	4-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 10 mm
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Eingangssignal	4 - 20 mA, 2-Leiter
Elektrischer Anschluss	Adapter für Stecker nach DIN EN 175301-803 A
Genauigkeit	± 0,2% ± 1 Digit d. Spanne
Schutzart	IP 65
Stromversorgung	aus der 4 - 20 mA-Schleife des Umformers



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durch freie Programmierbarkeit und einfache Montage kann die Aufsteckanzeige, selbst bei sich bereits im Einsatz befindlichen Messumformern, in kürzester Zeit problemlos nachgerüstet werden. Zusätzliche Hilfsenergie ist nicht erforderlich. Verwendbar für alle 4 - 20 mA Messumformer mit Winkelstecker. Über innen liegende Tasten frei programmierbar.

Artikel

Bezeichnung	Abmessung	Messbereich
K- 07 20 10 28	48.5 mm x 48.5 mm x 35.5 mm	-1999 bis +9999 Digit (Anfangs- und Endwert frei skalierbar)