K-DIGITAL-ANZEIGE MIKROPROZ

Mikroprozessorgesteuerte Digital-Anzeige

Eigenschaften

Eingang (frei wählbar)	4 ... 20 mA 0 ... 20 mA 0 ... 1 V 0 ... 10 V
Analogausgang	Zwei frei programmierbare Transistor-Schaltausgänge
Digitalausgang	RS 485
Genauigkeit Digitalanzeige kompakt	± 0,5% ± 1 Digit d. Spanne
Hilfsenergie	DC 9 ... 28 V, Stromaufnahme max. 60 mA bei DC 12 V (ohne Schnittstelle)
Schutzart	frontseitig IP 54



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Universelle kleinbauende Digitalanzeige, ermöglicht eine einfache Anpassung an die jeweiligen Messaufgaben vor Ort ohne weitere Hilfsmittel.
4-stellige LED-Anzeige 10 mm Ziffernhöhe, rot.

Artikel

Bezeichnung	Abmessung
K- 07 20 10 27	48 mm x 24 mm x 65 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.