

# K-DIGITAL-ANZEIGE MIKROPROZ

Mikroprozessorgesteuerte Digital-Anzeige

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingang (frei wählbar)</b>	4 ... 20 mA 0 ... 20 mA 0 ... 1 V 0 ... 10 V
<b>Analogausgang</b>	Zwei frei programmierbare Transistor-Schaltausgänge
<b>Digitalausgang</b>	RS 485
<b>Genauigkeit Digitalanzeige kompakt</b>	$\pm 0,5\% \pm 1$ Digit d. Spanne
<b>Hilfsenergie</b>	DC 9 ... 28 V, Stromaufnahme max. 60 mA bei DC 12 V (ohne Schnittstelle)
<b>Schutzart</b>	frontseitig IP 54



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Universelle kleinbauende Digitalanzeige, ermöglicht eine einfache Anpassung an die jeweiligen Messaufgaben vor Ort ohne weitere Hilfsmittel. 4-stellige LED-Anzeige 10 mm Ziffernhöhe, rot.

## Artikel

Bezeichnung	Abmessung
K- 07 20 10 27	48 mm x 24 mm x 65 mm