

K-ROHR ALU 10

Aluminiumrohre (10 St.)

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eigenschaften	korrosionsfest elektrisch isolierend
Rohrlänge	3 m
Verpackungseinheit	10 Stück (5 Stück bei Außen-Ø 28 und 32 mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!
Werkstoff	oberflächenbeschichtetes Aluminium



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

Bestellhinweise

Preis gilt pro Verpackungseinheit!

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø (mm)	Rohr-Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Farbe
K- 07 10 02 35	15	13	20	blau
K- 07 10 02 37	18	16	20	blau
K- 07 10 02 39	22	20	20	blau
K- 07 10 02 41	28	26	20	blau
K- 07 10 02 43	32	29	20	blau