# K-ROHR ALU 20

Aluminiumrohre (20 St.)

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eigenschaften** | korrosionsfest<br>elektrisch isolierend |
| **Rohrlänge** | 3 m |
| **Verpackungseinheit** | 20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 und 32 mm),<br>nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! |
| **Werkstoff** | oberflächenbeschichtetes Aluminium |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

## Bestellhinweise

Preis gilt pro Verpackungseinheit!

## Artikel

| Bezeichnung | Rohr-Außen Ø (mm) | Rohr-Innen-Ø (mm) | max. Betriebsdruck bei 20°C (bar) | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 02 34** | 15 | 13 | 20 | blau |
| **K- 07 10 02 36** | 18 | 16 | 20 | blau |
| **K- 07 10 02 38** | 22 | 20 | 20 | blau |
| **K- 07 10 02 40** | 28 | 26 | 20 | blau |
| **K- 07 10 02 42** | 32 | 29 | 20 | blau |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*