K-ROHR ALU 20

Aluminiumrohre (20 St.)

Eigenschaften

Eigenschaften	korrosionsfest elektrisch isolierend
Rohrlänge	3 m
Verpackungseinheit	20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 und 32 mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!
Werkstoff	oberflächenbeschichtetes Aluminium



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

Bestellhinweise

Preis gilt pro Verpackungseinheit!

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø (mm)	Rohr-Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Farbe
K- 07 10 02 34	15	13	20	blau
K- 07 10 02 36	18	16	20	blau
K- 07 10 02 38	22	20	20	blau
K- 07 10 02 40	28	26	20	blau
K- 07 10 02 42	32	29	20	blau

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.