

# K-ROHR ALU 20

Aluminiumrohre (20 St.)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eigenschaften</b>	korrosionsfest elektrisch isolierend
<b>Rohrlänge</b>	3 m
<b>Verpackungseinheit</b>	20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 und 32 mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!
<b>Werkstoff</b>	oberflächenbeschichtetes Aluminium



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

## Bestellhinweise

Preis gilt pro Verpackungseinheit!

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen Ø (mm)	Rohr-Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Farbe
K- 07 10 02 34	15	13	20	blau
K- 07 10 02 36	18	16	20	blau
K- 07 10 02 38	22	20	20	blau
K- 07 10 02 40	28	26	20	blau
K- 07 10 02 42	32	29	20	blau