

# K-TR PA 12 ROLLE

## Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12

**HANSA****FLEX**

### Eigenschaften

Betriebstemperatur	-60 °C bis +100 °C (PA 12)
Eigenschaften	korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig
Werkstoff	Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)



### Hinweis

Betriebsdruck bei 2,5-facher Überdrucksicherheit!

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

### Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Rollenlänge (m)
K-07 10 04 77	9,0	12,0	19	25
K-07 10 04 79	12,0	15,0	15	25
K-07 10 04 81	14,0	18,0	16	25
K-07 10 04 83	18,0	22,0	14	25
K-07 10 04 76	9,0	12,0	19	100
K-07 10 04 78	12,0	15,0	15	100
K-07 10 04 80	14,0	18,0	16	100
K-07 10 04 82	18,0	22,0	14	100
K-07 10 04 84	23,0	28,0	14	50