

Eigenschaften				
Betriebstemperatur	-60 °C bis +100 °C (PA 12)			
Eigenschaften	korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig			
Rohrlänge	3 m			
Verpackungseinheit	10 Stück (5 Stück bei Außen-Ø 28 mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!			
Werkstoff	Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)			



Hinweis

Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit! Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

Artikel					
Bezeichnung	Rohr-Außen Ø	Rohr-Innen-Ø	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Farbe	
K- 07 10 04 57	12	9	38	blau	
K- 07 10 04 59	12	9	38	schwarz	
K- 07 10 04 61	15	12	25	blau	
K- 07 10 04 63	15	12	25	schwarz	
K- 07 10 04 65	18	14	28	blau	
K- 07 10 04 67	18	14	28	schwarz	
K- 07 10 04 69	22	18	22	blau	
K- 07 10 04 71	22	18	22	schwarz	
K- 07 10 04 73	28	23	20	blau	
K- 07 10 04 75	28	23	20	schwarz	