

Eigenschaften				
Betriebstemperatur	-60 °C bis +100 °C (PA 12)			
Eigenschaften	korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig			
Rohrlänge	3 m			
Verpackungseinheit	20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!			
Werkstoff	Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)			



Hinweis

Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit! Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder – Aluminiumrohre – Kunststoffrohre – Entnahmestellen. Die flexible und wartungsfreie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle für Rohrsystem Ø 12 mm bis Ø 32 mm und für Pneumatikanwendungen Ø 4 mm bis Ø 12 mm.

Artikel					
Bezeichnung	Rohr-Außen Ø	Rohr-Innen-Ø	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Farbe	
K- 07 10 04 56	12	9	38	blau	
K- 07 10 04 58	12	9	38	schwarz	
K- 07 10 04 60	15	12	25	blau	
K- 07 10 04 62	15	12	25	schwarz	
K- 07 10 04 64	18	14	28	blau	
K- 07 10 04 66	18	14	28	schwarz	
K- 07 10 04 68	22	18	22	blau	
K- 07 10 04 70	22	18	22	schwarz	
K- 07 10 04 72	28	23	20	blau	
K- 07 10 04 74	28	23	20	schwarz	