# K-LP SICHERHEITSDUESE

Blaspistole mit Sicherheitsdüse

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | max. 10 bar |
| **Anschlussart** | Tülle LW 6 |
| **Druckbereich** | 1 bis 6 bar |
| **Temperatur** | -20 °C bis +50 °C |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

## Artikel

| Bezeichnung | Anschluss |
|---|---|
| **K- 07 10 02 56** | Tülle LW 6 |
| **K- 07 10 02 57** | Tülle LW 9 |
| **K- 07 10 02 58** | Tülle LW 13 |
| **K- 07 10 02 59** | G 1/4 innen |
| **K- 07 10 02 60** | Anschlussnippel für Kupplung NW 5 |
| **K- 07 10 02 61** | Anschlussnippel für Kupplung NW 7,2 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*