

# K-LP ALU ELOXIERT

Blaspistole (Alu)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 10 bar       |
| <b>Arbeitsdruck</b>  | 2 - 6 bar         |
| <b>Temperatur</b>    | -10 °C bis +50 °C |
| <b>Werkstoff</b>     | Aluminium         |
| <b>Oberfläche</b>    | eloxiert          |



## Beschreibung

Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschkämpferdüse zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss                           |
|----------------|-------------------------------------|
| K- 07 10 02 71 | Tülle LW 6                          |
| K- 07 10 02 72 | Tülle LW 9                          |
| K- 07 10 02 73 | Tülle LW 13                         |
| K- 07 10 02 74 | Anschlussnippel für Kupplung NW 7,2 |

## Zubehör

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>K-GERAEUSCHDAEMPFERDUESE</b> | Geräuschkämpferdüse |
|---------------------------------|---------------------|