


K-SCHL-AUFROLLER LUFT

Schlauchaufroller für Druckluft

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Schlauchwerkstoff | gewebeverstärktes Polyurethan |
| Betriebsdruck | max. 16 bar; max. 12 bar bei Schlauch 13,5 x 9,5 mm |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Schwenkwinkel | 300° |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Versorgung/Abgang R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch (nicht bei K-07100618).

Zusätzliche Informationen

Gehäuse von K-07100621, K-07100620 und K-07100618 wie Abbildung K-07100614

Artikel

| Bezeichnung | Schlauchmaß | A (mm) | B (mm) | Länge Schlauch (m) |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| K- 07 10 06 18 | 12 mm x 8 mm | 394,5 | 436,0 | 7 |
| K- 07 10 06 19 | 12 mm x 8 mm | 361,0 | 390,0 | 10 |
| K- 07 10 06 20 | 12 mm x 8 mm | 394,5 | 436,0 | 16 |
| K- 07 10 06 21 | 13,5 mm x 9,5 mm | 394,5 | 436,0 | 14 |