
# K-SCHL-AUFROLLER LUFT

## Schlauchaufroller für Druckluft



Eigenschaften					
Schlauchwerkstoff	gewebeverstärktes Polyurethan				
Betriebsdruck	max. 16 bar; max. 12 bar bei Schlauch 13,5 x 9,5 mm				
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C				
Schwenkwinkel	300°				





#### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Versorgung/Abgang R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch (nicht bei K-07100618).

### Zusätzliche Informationen

Gehäuse von K-07100621, K-07100620 und K-07100618 wie Abbildung K-07100614

#### Artikel

Altikei					
Bezeichnung	Schlauchmaß	Α	В	Länge Schlauch	
		(mm)	(mm)	(m)	
K- 07 10 06 18	12 mm x 8 mm	394,5	436,0	7	
K- 07 10 06 19	12 mm x 8 mm	361,0	390,0	10	
K- 07 10 06 20	12 mm x 8 mm	394,5	436,0	16	
K- 07 10 06 21	13,5 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14	