K-TR PU FU

Funkenerosionsgeschützer PU-Schlauch

Eigenschaften

Arbeitsdruck	Temperaturabhängig: 12 bar bei 24 °C, 5 bar bei 66 °C
Farbe	schwarz
Temperatur	-40 °C bis +70 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Blauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial. Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken. Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können. Schützt gegen Schweißfunken, sehr flexibel, hervorragend biegbar, kein Knicken, beständig gegen viele Chemikalien, Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung und UV-Licht.

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Wandstärke (mm)
K- 07 10 03 59	4,0	6,0	1,0
K- 07 10 03 60	5,0	8,0	1,5
K- 07 10 03 61	8,0	12,0	2,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.