K-TR PVC SPEZIAL

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch

Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Farbe	blau
Werkstoff	PVC mit integriertem Spezialgewebe
Rollenlänge	50 m



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Flexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Betriebsdruck 20°C (stat.) (bar)
K- 07 10 04 86	4,0	6,2	40,0
K- 07 10 04 87	6,0	8,2	40,0
K- 07 10 04 88	8,0	10,2	35,0
K- 07 10 04 89	9,0	11,6	30,0
K- 07 10 04 90	10,0	12,5	28,0
K- 07 10 04 91	13,0	17,6	28,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.