

# K-SPIR SCHL

Spiralschlauch, ohne Anschlüsse

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anwendung</b>	Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +100 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien (Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe). Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Sehr gute Rückholkraft durch Nylon 12 (PA).

## Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Ø Spiral Außen (mm)	Windungen	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge (m)
K- 07 10 07 51	3,1	4,7	38	144	22	10,0
K- 07 10 07 52	4,8	6,3	75	140	16	22,5
K- 07 10 07 53	6,3	7,9	75	135	13	22,5
K- 07 10 07 49	7,9	9,5	115	90	12	22,5
K- 07 10 07 50	9,5	11,8	140	70	11	22,5

## Zubehör

<b>K-DREHBARE VERSCHR KNICK</b>	Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder
<b>K-STARRE VERSCHRAUBUNG</b>	Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder