

# K-SPIR SCHL DREH VERSCHRAU

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

**HANSA*****FLEX***

## Eigenschaften

Betriebstemperatur -40 °C bis +74 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Ø Äußere Windung (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge (m)
K-07 10 07 19	G 1/4	5,0	8,0	40	10	3,0
K-07 10 07 20	G 1/4	5,0	8,0	40	10	6,0
K-07 10 07 21	G 1/4	5,0	8,0	40	10	7,5
K-07 10 07 22	G 1/4	6,3	9,5	60	10	3,0
K-07 10 07 23	G 1/4	6,3	9,5	60	10	6,0
K-07 10 07 24	G 1/4	6,3	9,5	60	10	7,5
K-07 10 12 77	G 1/4	6,3	9,5	60	10	10,0
K-07 10 07 25	G 3/8	8,0	12,0	80	9	3,0
K-07 10 07 26	G 3/8	8,0	12,0	80	9	6,0
K-07 10 07 27	G 3/8	8,0	12,0	80	9	7,5
K-07 10 12 86	G 3/8	8,0	12,0	80	9	10,0

## Zubehör

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG Drehbare Verschraubung