

K-SPIR SCHL DREH VERSCHRAU V

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder, gewebeverstärkt

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschlussart	mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder
Betriebstemperatur	-40 °C bis +74 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Ø Äußere Windung (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge (m)
K- 07 10 07 43	G 1/4	6,3	9,5	42	14	3,0
K- 07 10 07 44	G 1/4	6,3	9,5	42	14	6,0
K- 07 10 07 45	G 1/4	6,3	9,5	42	14	7,5
K- 07 10 07 46	G 3/8	8,0	12,0	55	14	3,0
K- 07 10 07 47	G 3/8	8,0	12,0	55	14	6,0
K- 07 10 07 48	G 3/8	8,0	12,0	55	14	7,5

Zubehör

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG Drehbare Verschraubung