

# K-SPIR SCHL DREH VERSCHRAU V

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder, gewebeverstärkt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschlussart** mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

**Betriebstemperatur** -40 °C bis +74 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Ø Äußere Windung (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge (m)
K- 07 10 07 43	G 1/4	6,3	9,5	42	14	3,0
K- 07 10 07 44	G 1/4	6,3	9,5	42	14	6,0
K- 07 10 07 45	G 1/4	6,3	9,5	42	14	7,5
K- 07 10 07 46	G 3/8	8,0	12,0	55	14	3,0
K- 07 10 07 47	G 3/8	8,0	12,0	55	14	6,0
K- 07 10 07 48	G 3/8	8,0	12,0	55	14	7,5

## Zubehör

**K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG** Drehbare Verschraubung